

Aktivátor

Loctite® 7649



Az anaerob anyagok kikeményedését gyorsítja. Segítségével néhány perc után már tudja használni a Loctite®-tal rögzített csavar-kötést, csömenettömítést, felülettömítést vagy csapágyrögzítést.
Kiszérés: 150 ml, 500 ml

Cső- és menettömítés

Loctite® 55 csömenettömítő zsinór



Szilárd tömítőzsinór -50 és 130°C közötti alkalmazásokhoz. Nem tartalmaz teflont! Lehetővé teszi az alkatrészek pozícionálását akár nyomás alatt is. Szintetikus anyag, nem telítődik a szállított közeggel. Jól behatárolt felhasználás a tökéletes tömítés érdekében. Víz, gáz, élelmiszeripari engedélyekkel rendelkezik.
Kiszérés 50 és 150m.

Loctite® 542 hidraulika tömítő



Finommenetes szerelvényekhez hidraulikus és pneumatikus berendezésekben és általában kis szerelvényekhez. 3/4"-ig alkalmazható anaerob termék.
Kiszérés. 10 ml, 50 ml

Loctite® 577 közepes szilárdságú csömenettömítő



Folyékony anaerob csömenettömítő -50 és 150 °C közötti alkalmazásokhoz. Fém-fém menetek tömítéséhez, akár különböző anyagminőségek esetén is. Vegyileg ellenálló, kemény műanyagot képez a felületek között. Jól bírja a rezonanciát! Tökéletes tömítés feszítő hatás nélkül! NSF, DVGW, WRC engedélyek.
Kiszérés: 50 ml, 250 ml,

Loctite® 5331 csömenettömítő



Menetes műanyag vagy műanyag/fém szerelvényekre javasolt, amelyek forró vagy hideg vizet szállítanak. Silikon bázisú, fehér színű tömítő. Ivóvíz, gáz és élelmiszeripari engedéllyel rendelkezik.
Kiszérés: 100 ml

Loctite® 567



A Teflon tartalom kenést biztosít az összeszereléskor a súrlódó felületek között. Anaerob menettömítő. Fém szerelvények tömítésére.

Loctite® 290




Folyékony anaerob rögzítő-tömítőanyag. -50 és 150 OC közötti alkalmazásokhoz. Alkalmos utólagos csavar rögzítéshez, de rézidomok illesztésénél a forrasztás kiváltásához is jól alkalmazható olyan helyeken, ahol a rész méret minimális.
Kiszérés: 50 ml

Henkel Magyarország Kft.

Henkel Ragasztás Technológiák
Általános Ipar
1113 Budapest,
Dávid Ferenc u. 6.
Tel: +36-1-372-56-77,
Fax: +36-1-372-56-78
loctite.hu@hu.henkel.com
www.loctite.hu
www.loctitesolutions.com



Épületgépészet



ÚJDONSÁGOK

Pattex Power Tape



3 rétegű, extra erős, szakadásálló, 4 bar-ig nyomásálló filmmel bevont ragasztószalag. Felhasználható az autópárhán, vízvezetékszerelésben, és mindenütt, ahol gyors eredményre van szükség. Kiszérelés. 10 m (ezüst, fekete), 50 m (ezüst)

Loctite® Higiéniai Spray



Fertőtlenítésre és szagtalanításra szolgál a gépkocsik belső terében, klimatizált helyiségekben és hatékony a baktériumok, gombák és vírusok ellen is. Eukaliptusz illatú. Kiszérelés: 150 ml

Loctite® 7800 cink spray



Cink spray, amely kiváló katódvédelmet nyújt vasfémeken. Primerként használható festés előtt. Különösen megfelel hegesztési varrat korrózió elleni védelmére galvanizált alkatrészekben. Kiszérelés: 400 ml

Terostat 930 MS polimer, tömítő



Gyors bőrsődési idejű, nem veszélyes anyag. Spatulával felhordható, vagy szórható. Időjárásálló, öregedésálló. Átfesthető, akár nedvesen is. UV álló. Szürke, fehér, fekete színben is elérhető. Kiszérelés. 310 ml

Terostat 939 MS polimer, tömítő, ragasztó



Kemény-rugalmas ragasztó-anyag, amely lehetővé teszi a dinamikus feszültségek kiegyenlítését és a hagyományos kötőelemek részleges vagy teljes helyettesítését. Töltő-anyagként is használható. Időjárás és UV álló. Szürke, fehér, fekete színben elérhető.

Ragasztás

Loctite® Hysol® 3430 A&B fast epoxy



Öt perc fazékidejű, 2-komponensű epoxi ragasztó, amely optikailag átlátszó kötések létrehozására alkalmas. Ideális üveg és dekorációs lapok ragasztásához, általános javításokhoz, barkácmunkákhoz. Kiszérelés: 24 ml, 50 ml, 400 ml

Loctite® Hysol® 3450 A&B folyékony fém



Öt perc fazékidejű, 2-komponensű epoxi ragasztó, olyan helyeken alkalmazható, ahol nagy résméretnek vannak. Ideális sérült fémalkatrészek, műanyagok (kivéve PP, PE) ragasztásához és kitöltéséhez. Kiszérelés 25 ml

Loctite® 401 pillanatragasztó



Általános rendeltetésű pillanatragasztó a legtöbb anyaghoz, köztük műanyag, gumi, fém, karton és fa ragasztásához. Kiszérelés 20g.

Loctite® 454 pillanatragasztó



Általános rendeltetésű gél pillanatragasztó fémek, kompozitok, fa, parafa, hab, bőr, karton, papír, vakolat és zománcatlan kerámia ragasztására. Függőleges vagy feletti felületekhez való használatra javasolt. Kiszérelés: 3g, 20g, 300g

Loctite® CF900 Vegyi Dűbel



Két komponensű, nagy szilárdságú ragasztóanyag, különböző falazatokba, padlóba történő rögzítések kivitelezéséhez. Gyors, nem okoz feszíthetést, víztömör, a falazattal egyenértékű szilárdságot biztosít. Nem igényel extra kinyomópisztolyt. Kiszérelés: 300 ml

Loctite® Tangit PVC U ragasztó



Speciális ragasztó kemény PVC csövekhez. Nyomó- és egyéb csövek idomok ragasztásához használható, melyek PVC / ABS / ASA anyagokból készültek. 16 bar nyomásig. Kiszérelés: 125 gr, 0,5 kg, 1 kg

Tisztítás

Loctite® 7063 zsírtalanító



Tisztítószer általános alkatrészekhez, nem hagy nyomot – ideális ragasztás és tömítés előtt. Kompatibilis fémekkel, üveggel, gumival, a legtöbb műanyaggal és festett felülettel. Kiszérelés: 150 ml, 400 ml

Loctite® 7850 kéztisztító



Természetes kivonatokat tartalmazó kéztisztító, ásványolajtól mentes. Kiváló bőrápoló szert tartalmaz. Vízzel vagy víz nélkül használható. Eltávolítja a szennyeződést, zsírt, kormot és olajat. Biológiailag lebomló. Kiszérelés: 10ml, 400ml, 3l

Loctite® Tangit tisztító



PVC / ASA / ABS anyagú csövek ragasztás előtti tisztításához. Tetrahidrofuran tartalmú. Kiszérelés: 1 l

Kenés

Loctite® 8031 fúró-vágó-üregelő spray



Védi és keni a vágószerszámokat megmunkálás közben. Fúrásnál, fűrészelésnél, menetvágásnál acélra és a legtöbb nem vasfém anyagra. Elsősorban rozsdamentes acélra készült. Kiszérelés: 400 ml

Loctite® 8040 Fagyasztó-csavarlazító spray



-43 °C-ra hűti a bepermetezett felületeket és a penetráns olaj tartalma behatol az így keletkezett mikropedésekbe. Kis idő múlva az alkatrészek szétszerelhetőek. Nem párasítja a felületeket. Korrózió védő adalékot tartalmaz. Kiszérelés. 400 ml

Loctite® 8201 5 way spray



Old, ken, tisztít. Kiszorítja a vizet és megelőzi a korróziót. Ideális lágy kenőanyagként fémek kenéséhez, emellett könnyű szétszerelhetőséget is biztosít. Kiszérelés: 400 ml

Sürgősségi javítóanyagok

Loctite® 3463 mágikus fém™



Acéltöltésű kenhető rúd. Nedves felületre tapad, víz alatt is kikeményedik. Vegyi anyagoknak és korrózióknak ellenáll. Fazékidő 3 perc, kikeményedés 10 perc. Fúrható, reszelhető, csiszolható és festhető. Kiszérelés: 114 g

Loctite® 5070 csőjavító készlet



Szivárgó csővezetékek ideiglenes/közepes távú javítására. Maximális hőmérséklet 120 °C. A készlet tartalma: védőkesztyű, Loctite® 3463 és uretánnal impregnált üvegszál erősítésű műanyag szalag. Kiszérelés: 50 gr, 1,8 x 50 m szalag

Loctite® 7100 szivárgásjelző



Segíti a mikro- és nagyobb szivárgások jelzését nyomás alatti rendszerekben. Nem okoz korróziót, valamennyi gázzal és gázkeverékkel használható, kivéve a tiszta oxigént. Kiszérelés: 400 ml

Loctite® Makroflex PUR hab



Egykomponensű poliuretán hab nyílászárók beépítéséhez (tömít és szigetel) a legkülönbözőbb rések kitöltésére, hangszigetelt válaszfalak készítéséhez stb. Felhasználható: Minden évszakban, -10 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten. A nyílászárók rögzítéséhez mechanikus rögzítő elemeket, ajtó- és ablakkeret kitémasztókat kell alkalmazni. Kiszérelés: 750 ml